

Ideen in Form gebracht.


[HOME](#) [UNTERNEHMEN](#) [MASCHINEN- & ANLAGENBAU](#) [AUTOMOBILINDUSTRIE](#) [KOMPAKTDUMPER](#) [KONTAKT](#)


[Serien](#)
[Sondermaschinen](#)
[Händlerverzeichnis](#)
[Dumper mieten](#)
[Gebraucht-Börse](#)

2040 Rundkipper

Die Nutzlast von 4000 kg macht den Bergmann-Dumper 2040 in der Ausführung als Rundkipper zum kompakten Universalgerät für die unterschiedlichsten Einsätze. Insbesondere im Kanal- und Rohrleitungsbau und im innerstädtischen Bereich besticht dieses Gerät durch seine überzeugende Technik und die qualitativ hochwertigen Komponenten.

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	4.000 mm
Gesamtbreite	1.890 mm
Durchfahrhöhe	2.880 mm
Bodenfreiheit	310 mm
Ausschütthöhe	940 mm
Beladehöhe	1.510 m

KAPAZITÄTEN

Nutzlast	4.000 kg
Muldeninhalt gestrichen	1.600 L
Muldeninhalt gehäuft	2,3 m ³
Eigengewicht	2.720 kg
Eigengewicht incl. Schutzbügel	2.820 kg

TECHNIK

Motorhersteller	4-Zylinder Diesel Motor
Motorleistung	34 kW (46 PS) bei 2.800 U/Min
Übertragung	Hydostatischer Allradantrieb
Lenkung	Knicklenkung
Achse	Vorderachse starr, Hinterachse pendelnd
Bremse	in Öl liegende Lamellenbremse
Bereifung	15.5/55 – 17 AS Profil
Tankkapazität	50 L
Geschwindigkeit	Fahrstufe 1: 0–10 km/h Fahrstufe 2: 0–24 km/h

AUSSTATTUNG

Standard	Grundfahrzeug als Absenkipper mit Wechselschulde, Allradantrieb, Knicklenkung, Differenzialsperre, Beleuchtung.
----------	---

Sehen Sie hier eine Auswahl verschiedener Einsatzmöglichkeiten:

[» Fotogalerie 2040 Rundkipper](#)

[< zurück zur Übersicht](#)

[English](#) [Sitemap](#) [Impressum](#) [Bergmann Group](#) [Bergmann Automotive](#) [Bergmann Dumper](#)