


FGR 500

**SWISS
MADE**


PROFESSIONELLE **BODENSCHLEIFMASCHINE**,
KRAFTVOLL – WENDIG – SCHNELL.
FÜR DIE SANIERUNG VON BODENFLÄCHEN.



DETAILS

- bürstenloser Motor
- drehmomentstarker Antrieb durch Riemenübersetzung
- höchste Schleifleistung garantiert; 1m² in zwei Minuten
- inkl. Betriebsstundenzähler
- thermischer Motorschutzschalter
- Softstart-Elektronik
- separater Kühlventilator für den Motor
- kompakte Kabelaufwicklung
- elastisch gedämpfte Schleiftelleraufnahme für perfekte Laufruhe
- magnetische Halterung für leichten Werkzeugwechsel
- durchdachte Handhabung; ergonomischer, klappbarer Maschinenführungsgriff
- kompakte Bauweise für einfachen Transport und Betrieb
- optimal ausbalancierte Gewichtsverteilung
- praktische Nivellierung des Schleiftellers mit Libelle und Einhebel
- robustes Klettverschlussband für optimale Anpassung der Staubabsaugung
- effiziente Doppelrohr-Staubabsaugung
- randloses Schleifen bis <1 cm an die Wand
- große, leichtgängige Gummiräder Ø200mm
- ideal für Flächen von 5-100 m²

TECHN. INFORMATIONEN

Leistung:	2.600 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.200 min ⁻¹
Größe Schleifteller:	Ø 300x22,23 mm
Länge Anschlusskabel:	10 m
Vibrationsbelastung:	0,27 m ²
Lärmbelastung:	59 dB
Gewicht:	35 kg

ART.-NR.	EAN	BESCHREIBUNG
370229	3475183754670	FGR 500
370243	3475183759644	Zusatzgewicht 10 kg Stahl
370244	3475183702442	Klett-Staubband

ERHÄLTliches ZUBEHÖR (nicht enthalten)



Zusatzgewicht 10 kg (370243)



Klett-Staubband (370244)

PASSENDER INDUSTRIESAUGER FGR 500



VAC 650 (370246)

FGR 500

VORTEILE



Einfacher Transport durch kompakte Bauweise.



Leicht & kompakt für einfachen Transport und Betrieb (35 kg).



Werkzeuglose Schleiftelleraufnahme mit Magnethalterung.



Flexibel gelagerte Antriebswelle.



Leichtes Einrichten der Maschine über Neigungsmechanik + Libelle.



Anpassbares, flexibles Klettstaubbund




Aufsteckbares Zusatzgewicht 10 kg




Betriebsstundenzähler an der Seite


PASSENDE SCHLEIFTELLER FGR 500




MASTER SBM (350111)




MASTER SBX (350119)




MASTER PKR (350115)




MASTER PKD (350113)



MASTER PCD (350114)



MASTER SBA (350118)



MASTER RAP (350112)

EN 13236
konform



MATERIAL	SBM	SBX	PKR	PKD	PCD	SBA	RAP
Fliesenkleber zementär	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
Fliesenkleber zementärflex	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		
Fliesenkleber dispersion			✓✓	✓✓	✓✓		
Fliesenkleber Kunstharz			✓✓	✓✓	✓✓		
Estrich	✓	✓✓	✓	✓		✓✓	
Estrich abrasiv		✓✓	✓	✓		✓✓	
Bitumenestrich			✓✓	✓✓	✓✓		
Beton	✓✓	✓	✓				✓✓
Beton abrasiv	✓	✓✓	✓			✓✓	✓✓
Granit	✓						
Kleberreste			✓✓	✓	✓✓		
Teppichreste			✓✓	✓	✓✓		
Beschichtungen	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
Anstriche	✓	✓	✓	✓	✓		✓✓
Bitumen (nur < 15° C)			✓✓	✓	✓✓		
Expoxidharz			✓	✓✓	✓		

DIE RICHTIGE AUSWAHL

des Schleiftellers ist stark von der Beschaffenheit des Untergrunds sowie dem gewünschten Schleifergebnis abhängig. Es wird zur Erreichung eines optimalen Ergebnisses empfohlen, zu Beginn der Arbeit verschiedene Schleifteller zu testen.