



HI Raumheizer

Sichere Wärme für Innenräume

Mit diesen Öl-Kaminheizern lassen sich größere Räume schnell und effizient beheizen. Die durchdachte Konstruktion überzeugt durch starke Leistung, hohe Sicherheit und einfache Bedienung. Durch anschließbare Leitschläuche kann die Wärme gezielt konzentriert werden, während der Kamin die Abgase sicher nach außen ableitet. Ein Belüften der Räume ist somit nicht erforderlich.

- Hohe Sicherheit dank Sicherheitstemperaturbegrenzer und Flammüberwachung.
- Die hochwertigen Bauteile (z. B. Edelstahlbrennkammer) sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Kranösen und Räder erleichtern den Transport.
- Die Doppelmantelkonstruktion optimiert Schalldämpfung und Isoliereigenschaften.
- Geräte in drei Leistungsklassen erhältlich.

**HI**
Raumheizer

Technische Daten

	HI 34	HI 58	HI 90
Betriebsdaten			
L x B x H mm	1.210 x 556 x 739	1.435 x 555 x 940	1.740 x 690 x 1.025
Eigengewicht kg	55	81	110
Durchmesser Ausblaskonus mm	300	350	400
Durchmesser bei 2-Wege-Verteilerstück mm	0	300	300
Durchmesser Schornsteinanschluss mm	150	150	150
Wärmeleistung kW	34	58	90
Wärmeleistung kcal/h	25.620	45.139	68.972
Luftleistung m ³ /h	1.150	2.500	4.300
Elektrische Leistung W	370	850	1.140
Spannung V	230	230	230
Tankinhalt l	46	65	105
Ölverbrauch kg/h	2,7	4,64	7,17

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.