

# M3369LE

## Elektrische Scherenarbeitsbühnen

### Serie LE

#### Leistungsmerkmale

- Höchste Leistung auf ebenem Untergrund und im Gelände dank Pendelachse und automatischer Traktionskontrolle (ATC) als Serienausstattung sowie optionaler Allradhilfe
- Dank des sehr effizienten Elektrodirektantriebs mit doppelt so langem Arbeitszyklus wie Maschinen vergleichbarer Größe bleiben Sie länger einsatzbereit
- On-Board-Dieselelgenerator für das schnelle Laden von Batterien und somit zur Verlängerung der Betriebszeiten
- Hydraulische Nivellierstützen als Sonderausstattung erhöhen die Tragfähigkeit und Flexibilität dieser Scherenarbeitsbühne

#### Spezifikationen in Kürze

- Plattformhöhe ausgefahren 10,06 m
- Gesamtbreite 1,75 m
- Tragfähigkeit der Plattform 450 kg



\* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.  
 \*\* Ground bearing pressure applies to standard tires.

## M3369LE Specifications

#### Abmessungen

Plattformhöhe - Ausgefahren	33' / 10.06 m
Plattformhöhe - Abgesenkt	5' 6.5" / 1.69 m
Plattformführungshöhe	3' 7.5" / 1.10 m
Gesamthöhe	9' / 2.74 m
Gesamthöhe - Mit abgesenkten Führungen	6' 5" / 1.96 m
Plattformabmessungen	65 x 115" / 1.65 x 2.92 m
Plattformabmessungen - Plattformerweiterung	3' / 91 cm
Gesamtlänge	10' 2" / 3.1 m
Gesamtbreite	5' 9" / 1.75 m
Radstand	7' 6.5" / 2.3 m
Bodenabstand	8" / 20 cm
Plattformtragfähigkeit	1,000 lb / 454 kg
Plattformtragfähigkeit - Tragfähigkeit der Erweiterung	250 lb / 113 kg
Hub-/Absenkdauer	38/42 seconds
Maximale Fahrhöhe	Full Height
Gewicht* (ANSI/CSA)	9,760 lb / 4,427 kg
Bodenaufgedruck**	57 psi / 4.01 kg/cm²

#### Energiequelle

Batterien	8 x 6V, 370 amp-hr
Ladegerät	21 Amp Automatic SCR
Elektrischer Pumpenmotor	Series Wound
Fahrmotoren	Two; 5.5 hp
Pumpe	Single Section Gear Pump

<b>Hydraulikbehälter</b>	8.5 gal. / 32.18 L
<b>Generatorpaket</b>	45 Amp Kubota 6 hp
<b>Kraftstofftank</b>	4 gal. / 15.14 L
<b>Fahrgestell</b>	
<b>Fahrgeschwindigkeit, abgesenkt</b>	3.0 mph / 4.82 kmph
<b>Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren</b>	0.4 mph / 0.64 kmph
<b>Steigfähigkeit 2-Rad/4-Rad</b>	35%/45%
<b>Wenderadius - Innen</b>	90" / 2.29 m
<b>Wenderadius - Außen</b>	186" / 4.72 m
<b>Reifengröße</b>	240/55 x 17.5
<b>Reifentyp</b>	Non-Marking
<b>Bremsen</b>	Spring Applied Hyd. Released Discs