

SCHERENARBEITSBÜHNEN MIT ELEKTROANTRIEB

	1930ES	2030ES	2630ES	2646ES	3246ES
A. Plattformhöhe	5.72 m	6.10 m	7.75 m	7.92 m	9.68 m
B. Plattformhöhe – einegefahren	0.86 m	1.10 m	1.23 m	1.26 m	1.26 m
C. Plattform – Geländerhöhe	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Durchfahrthöhe (Geländer heruntergeklappt) ¹	1.98 m	1.81 m	1.94 m	1.94 m	1.94 m
E. Plattformgröße	0.76 m x 1.87 m	0.76 m x 2.30 m	0.76 m x 2.30 m	1.12 m x 2.50 m	1.12 m x 2.50 m
F. Plattformausschub	0.90 m	0.90 m	0.90 m	1.27 m	1.27 m
G. Gesamtbreite	0.76 m	0.76 m	0.76 m	1.17 m	1.17 m
H. Gesamtlänge	1.87 m	2.30 m	2.30 m	2.50 m	2.50 m
I. Radstand	1.60 m	1.88 m	1.88 m	2.09 m	2.09 m
J. Bodenfreiheit	0.09 m	0.09 m	0.09 m	0.14 m	0.14 m
Tragfähigkeit ²	230 kg	360 kg	230 kg	450 kg	320 kg
Tragfähigkeit der ausschiebenden Plattform	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Hebe-/Senkzeit	22/28 sec.	30/30 sec.	40/40 sec.	40/40 sec.	50/50 sec.
Maximale Fahrhöhe	5.72 m	6.10 m	7.75 m	7.92 m	9.68 m
Gesamtgewicht ³	1,565 kg	2,020 kg	2,155 kg	2,550 kg	2,725 kg
Geschwindigkeit	4.8 km/h	4.4 km/h	4.4 km/h	4.0 km/h	4.0 km/h
Geschwindigkeit – angehoben	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Steigfähigkeit	25%	25%	25%	25%	25%
Wenderadius – innen	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
Wenderadius – außen	1.75 m	2.06 m	2.06 m	2.41 m	2.41 m
Bereifung Schaumgefüllt	318 x 100	406 x 125	406 x 125	406 x 125	406 x 125
Bremsen	elektr. Lamellenbremse	elektr. Lamellenbremse	elektr. Lamellenbremse	elektr. Lamellenbremse	elektr. Lamellenbremse
Antrieb	24V Elektro 6 kW	24V Elektro 6 kW	24V Elektro 6 kW	24V Elektro 6 kW	24V Elektro 6 kW
Batterien	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr
Batterieladegerät (120/240V - 50/60HZ)	20 Amp Automatisch	20 Amp Automatisch	20 Amp Automatisch	20 Amp Automatisch	20 Amp Automatisch
Elektromotor	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Zahnradpumpe	13.6 LPM	14.4 LPM	11.4 LPM	13.2 LPM	13.2 LPM
Hydraulikbehälter	3.6 L	4.7 L	4.7 L	7.1 L	7.1 L

¹ Geländer heruntergeklappt nicht für Modelle erhältlich 1930ES.

² 1930ES – eine Person außen 120 kg
 2030ES – eine Person außen 160 kg
 2646ES – zwei Personen außen 230 kg
 3246ES – eine Person außen 320 kg

³ Das Gewicht kann durch Sonderausüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.
 Spezifikationen können sich bedingt durch länderspezifische Bestimmungen oder den Zusatz von Optionen ändern.

