

## Toucan™ 10E

### Senkrechtlifte

#### Merkmale:

- 25% Steigfähigkeit und erhöhter Bodenabstand
- Elektroantriebssystem mit bürstenlosen Wechselstrommotoren
- Geringere Wartungs- und Betriebskosten
- Vereinfachte Bedienung für einen weicheren Betrieb
- Verringertes Maschinengewicht dank kompakter Abmessungen

#### Technische Daten im Überblick

- Plattformhöhe ausgefahren: 8,10 m
- Gesamtbreite - 10E: 0,99 m
- Plattformtragfähigkeit - 200 kg\*

\*Tragfähigkeit für zwei Personen, uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich



## Toucan™ 10E Specifications

#### Energiequelle

Batterien	24V - 240 A/hr
Batterieladegerät	24V - 25A
Fahrmotoren	Dual AC Motors
Bremsen	Disc
Electrical Motor	3kW 24Vdc
Hydraulikbehälter	9 L

#### Technische Daten zur Reichweite

Plattformhöhe	8.10 m
Arbeitshöhe*	10.10 m
Horizontale Reichweite**	3.08 m
Knickpunkthöhe	6.51 m
Hubmastdrehung	345°
Plattformtragfähigkeit	200 kg
Plattfordrehvorrichtung	n/a

<b>Korbarm (Größe)</b>	1.60 m
<b>Korbarm (Bewegungsradius der Gelenkverbindung)</b>	+66°, -61° Vertical

**Abmessungen**

<b>Plattformgröße (B x L)</b>	0.90 x 0.70 m
<b>Gesamtbreite</b>	0.99 m
<b>Drehwagenüberhang</b>	13 cm
<b>Transportpositionshöhe</b>	1.99 m
<b>Transportpositionslänge</b>	2.82 m
<b>Radstand</b>	1.20 m
<b>Bodenabstand</b>	10.5 cm
<b>Gewicht***</b>	2,990 kg
<b>Bodenaufgedruck****</b>	21.0 kg/cm <sup>2</sup>

**Fahrgestell**

<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	5.5 km/h
<b>Steigfähigkeit</b>	25%
<b>Wenderadius - Innen</b>	0.55 m
<b>Wenderadius - Außen</b>	1.99 m
<b>Reifengröße</b>	406 x 125 mm
<b>Reifentyp</b>	Solid Non-Marking
<b>Elektrosystem</b>	24V DC