

1230ES

Senkrecht-Personenlifte

Elektro-Senkrechtlift

Leistungsmerkmale

- Hydraulisch betriebener Senkrechtlift mit ES-Scheren-Antriebs-/Energieversorgungs-/ Steuerungssystem
- Ruhiger, sauberer, reibungsloser Betrieb für eine Vielzahl von Umgebungen
- Elektrischer Frontantrieb sorgt für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und lange Arbeitszyklen
- Serienmäßiger, manuell ausfahrbarer Plattformausschub für einen großzügigeren Arbeitsbereich
- Das integrierte Bauteildesign mit zwei Hydraulikschläuchen vermindert das Risiko undichter Stellen, und dank der Wartungsfreundlichkeit bleiben Sie länger einsatzbereit

Spezifikationen in Kürze

- Plattformhöhe ausgefahren 3,66 m
- Gesamtbreite 0,76 m
- Tragfähigkeit der Plattform 230 kg



* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.

1230ES Specifications

Maße

Plattformhöhe - Ausgefahren	3.66 m
Plattformhöhe - Abgesenkt	0.52 m
Plattformführungshöhe	1.10 m
Gesamthöhe	1.65 m
Gesamthöhe - Mit eingeklappten Führungen	n/a
Plattformabmessungen	0.69 m x 1.26 m
Plattformabmessungen - Plattformerweiterung	n/a
Gesamtlänge	1.36 m
Gesamtbreite	0.76 m
Radstand	1.04 m
Bodenabstand	6.5 cm
Plattformtragfähigkeit	230 kg
Tragfähigkeit der Erweiterung	n/a
Führungstyp	Fixed
Hub-/Absenkdauer	12/12 seconds
Maximale Fahrhöhe	Full Height
Gewicht* (CE)	790 kg
Bodenaufgedruck	8.65 kg/cm²

Leistungsdaten

Fahrgeschwindigkeit, abgesenkt	4.8 km/h
Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren	0.8 km/h
Steigfähigkeit	25%

Wenderadius - Innen	11 cm
Wenderadius - Außen	1.46 m
Reifengröße	323 x 100
Reifentyp	Non-Marking Solid
Bremsen (auf Antriebsrädern)	Electric, Friction
Power-System/Fahrgestell	
Batterien	4 x 6V, 220 A/hr
Ladegerät	20 Amp Automatic 120V/240V - 50/60 Hz
Antrieb	24V Electric, 6 kW
Pumpe	
Hydraulikbehälter	3.0 L