

H 7i

Walzenzug mit Glattbandage


Walzenzüge Serie H CompactLine / Baureihe H270



HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Hohe Steigfähigkeit
- > Kompakte Abmessungen

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	4409
Breite (B)	mm	1844
Gesamthöhe (H)	mm	2925
Bandagenbreite (X)	mm	1680
Höhe Verladung, Minim. (H1)	mm	2925



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	H 7i
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	6540
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	6320
	Betriebsgewicht max.	kg	8040
	Achslast, vorn/hinten	kg	3980/2560
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	23,7
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		30,9/VM2
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	4409
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2925
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2925
	Achsabstand	mm	2306
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	1844
	Bodenfreiheit, mitte	mm	317
	Spurkreisradius, innen	mm	3310
	Böschungswinkel, vorn/hinten	°	38/42
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	1680
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1216
	Bandagenstärke, vorn	mm	25
	Bandagenart, vorn		glatt
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		AW 14.9-24 8 TL
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		V3307-CR-T
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-6,0
	Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-12,5
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	55/60
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	30/42
	Amplitude, vorn, I/II	mm	1,71/0,66
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	125/95
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	123
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert		104
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen		

AUSSTATTUNG:

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Ablagen, Antischlupfregelung, Befestigung für Kühlbox, ECO-Mode, Gefederter Fahrersitz mit Armlehne und Sicherheitsgurt, Großzügige Böschungswinkel vorn und hinten, Schlauchschutz am Vorderwagen, Wartungsstellen zentral auf einer Maschinenseite, CE-Konformität, ROPS, starr, Lenksäulenverstellung, Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen

SONDERAUSSTATTUNG

ROPS-Kabine mit Heizung und Tür links, FOPS-geprüft (Stufe I), Gurtschlossüberwachung, Klimaanlage, Radio, HCQ Navigator, Schutzdach, Schubschild, Stampffußschalen, HAMM Compaction Meter (HCM), Geschwindigkeitsmesser mit Anzeigeinheit, Motor-Stopp-Automatik, Telematiksystem, Schnittstelle, Vibrationsautomatik, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Batterietrennschalter, mechanisch

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM