



### ARBEITSWERTE IM SCHAUFELEINSATZ

	Erdbau		Schüttgut		Universal		
	mit Zähnen	mit USM	mit Zähnen	mit USM	mit Zähnen	mit USM	
Schaufel (Direktanbau/Schnellwechsler)	Direktanbau	Direktanbau	Direktanbau	Direktanbau	Direktanbau	Direktanbau	
<b>Schaufelinhalt (gehäuft, ISO 7546)</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>
Verkaufscode	C42	C43	C32	C33	C02	C03	
Schüttgewicht (max.)	t/m <sup>3</sup>	1,70	1,60	1,55	1,45	1,75	1,63
Schaufelgewicht	kg	1.325	1.415	1.265	1.355	1.210	1.300
Stat. Kipplast, gerade	kg	11.465	11.300	11.470	11.235	11.560	11.360
Stat. Kipplast, 40° geknickt	kg	9.850	9.695	9.860	9.645	9.950	9.765
Reißkraft hydraulisch	kN	171,5	160,6	163,5	153,6	171,5	160,6
Hubkraft hydr. am Boden	kN	162	162,2	163,6	164,8	162,7	163,4
Betriebsgewicht	kg	15.350	15.440	15.290	15.380	15.235	15.325
Wenderadius über Außenkante Reifen	mm	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
Wenderadius über Schaufelecke	mm	6.180	6.150	6.195	6.165	6.180	6.150
a Reichweite bei 45°	mm	1.145	1.015	1.185	1.055	1.145	1.015
b Schütthöhe bei 45°	mm	2.750	2.840	2.715	2.800	2.750	2.840
c Höhe Schaufeldrehpunkt	mm	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
d Höhe Schaufeloberkante	mm	5.335	5.335	5.500	5.500	5.400	5.400
e Einstechtiefe	mm	150	180	150	180	150	180
f Überladehöhe	mm	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
A Länge über alles, Schaufel am Boden	mm	7.850	7.725	7.905	7.780	7.850	7.725
B Radstand	mm	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
C Schaufelbreite	mm	2.740	2.750	2.740	2.750	2.740	2.750
D Breite über Bereifung	mm	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E Spurbreite	mm	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F Bodenfreiheit	mm	465	465	465	465	465	465
H Höhe über alles	mm	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Alle Maße mit Bereifung 20.5 R25

USM: Unterschraubmesser, QC: Schnellwechsler